

■ VLAGGENMASTEN



Vlaggenmasten zijn permanente dragers voor vlaggen en worden permanent in de grond bevestigd.

Ze zijn volledig naadloos en vervaardigd uit hoogwaardige aluminium legering.

De wanddikte bedraagt 2,5/3 tot 4 mm aluminium.

De mast is verkrijgbaar in wit gepoedercoat of natuurkleur geanodiseerd (grijs)

Voor de grondbevestiging gebruiken we standaard een grondkoker (overschuifkoker) in thermisch verzinkt staal, 1,50m, die voor de helft onder de grond wordt gebetonneerd.

Een kantelvoet kan ook verkregen worden.

■ VLAGGENMASTEN SPECIFICATIES

U heeft de keuze uit 2 soorten vlaggenmasten:

- Cilindrische mast: deze heeft dezelfde diameter boven en onderaan
- Conische mast: breder onderaan en smaller bovenaan.
Basisdiameter 114 mm, topdiameter 60 mm.

Beschikbare lengtes	Diameter
6 m (cilindrisch/conisch)	60 mm / 60 - 114 mm
7 m (cilindrisch/conisch)	60 mm / 60 - 114 mm
8 m (cilindrisch/conisch)	70 mm / 60 - 114 mm
10 m (conisch)	60 - 145 mm
12 m (conisch)	60 - 145 mm



MASTKOP MET KOORD EN KIKKER

- De vlaggenlijn loopt buiten de mast en door de mastkop.
- De koord wordt vastgelegd op de kikker.



MASTKOP MET DRAAIBARE GALG VOOR HET PERMANENT UITHOUDEN VAN DE VLAG

- Draait 360° met de wind mee.
- Het binnenstuk van het galgsysteem bestaat uit een zelfsmarend draaisysteem (glijlager) en zorgt ervoor dat de uithouder steeds om zijn as met de wind meedraait.
- De vlag wordt naar beneden gehouden met een tegengewicht.
- 2 jaar garantie op het roterend mechanisme.



MAST MET ANTIDIEFSTALSYSTEEM

- Mastkop met koord die binnenin de mast loopt.
- Geen hinderlijk gekletter van het koord tegen de aluminium mast.
- De vlaggenlijn wordt vastgezet op de kikker die verborgen in een kastje, afgesloten met een sleutel.
- De vlag wordt naar beneden gehouden met een tegengewicht.

GRONDBEVESTIGING



Grondkoker



Kantelbare sokkel, waardoor de mast kan kantelen en de vlag gemakkelijk vervangen kan worden.